


## 各種ランプヒーター




石英管ヒーター



ハロゲンヒーター



コルチェヒーター



ピュアタンヒーター

## オリジナル加工技術



分光タイプ(配熱イメージ)

直管形のほか、丸形、U字形、L字形、馬蹄形なども製造出来ます。※L字形以外は単管に限ります。



## 用途



長尺加熱器(3mまで可能)



ハイパワー金型加熱器

## 赤外線ランプヒーター（ピュアタンヒーター®）の特長

- カーボンの電気抵抗は負特性（高温になるほど抵抗値が低下）のため、突入電流が流れません。  
※定格電流の約60%
- 通常のカーボンフィラメントの色温度は備長炭とほぼ同じで放射効率が優れています。
- 温度レスポンスに優れているため、迅速できめ細かな温度制御が可能です。  
※立ち上がり、立ち下がりとも数秒
- 石英管は熱衝撃に強く、点灯中に水がかかっても破損しません。
- 石英管内には不活性ガス（アルゴンガス）が封入してあるので酸化せず長寿命です。  
※8,000時間以上
- 封止部以外は1,000℃程度の環境でも使用可能です。
- 点灯方向は任意です。※設計によっては制約される場合があります。
- 石英管封止のため、クリーンな熱源として真空中でも使用できます。
- 電気容量に対して小型軽量です。